



Amplificador de Chama R7476A1015 Honeywell

Amplificadores de Chama R7476 Honeywell

As unidades plug-in de estado sólido respondem ao sinal do detector de chama e indicam a presença de chama.

Use com BC7000; R4140; R4075C, D, E; R4138C, D controles de proteção de chama e detector de chama apropriado e módulos amplificadores de chama FSP5075A1, FSP5075A3.

Aprovações:

Dispositivos de segurança de controle: Aceitável (CSD-1)

Factory Mutual: Aprovado: Relatório Nº 24181.01

Swiss Re: Aceitável

Código	Tempo de resposta de falha de chama (seg.)	Self Checking	Use com Sensor de Chama	Use com controle de Segurança Primário	Cor
R7476A1007	2 a 4 seg.	Self-Check dinâmico	Gás, óleo, carvão: Sensor de Chama Ultravioleta de Sensibilidade Ajustável C7076	R4140; BC7000; R4075C, D, E; R4138C, D; FSP5075	Azul
R7476A1015	2 segs. máx.	Self-Check dinâmico	Gás, óleo, carvão: Sensor de Chama Ultravioleta de Sensibilidade Ajustável C7076	R4140, BC7000, R4075C, D, E, R4138C, D; FSP5075	Azul

