

ATUADOR BLUEKELT BK7004A024

Os atuadores de damper de alta qualidade da Bluekelt foram projetados para uso com dampers de ar, válvulas borboleta, válvulas de esfera e válvulas globo, com o uso de um adaptador especial.



Características

- 0(2) ...10 VCC, 0(4) ...20 mA e controle de 2/3 pontos.
- Braçadeira universal para montagem direta e fácil.
- Suporte anti-rotação para maior estabilidade.
- Acionamento manual por botão quando necessário.
- Ângulo de rotação ajustável.
- Conexão em paralelo de até 10 atuadores.
- 2 chaves auxiliares SPDT ajustáveis, quando solicitadas.
- Economia de energia nos batentes finais.
- Versão personalizada disponível sob encomenda.

Código:

BK70	4	A	0	24
Touque:				
04 - 4 Nm				
08 - 08 Nm				
16 - 16Nm				
24 - 24Nm				
32 - 32Nm				
Controle				
A - Modulante				
D - 2/3 pontos controle				
Switch Auxiliar				
0 - Não				
2 - com dois				
Tensão				
24 - 24VAC/DC				
22 - 220V				
11 - 110V				



Lista de Peças:

Modelo	BK7004A024	BK7004A022	BK7004D024	BK7004D022
Torque (Nm)	4Nm	4Nm	4Nm	4Nm
Area do damper	1m ²	1m ²	1m ²	1m ²
Tempo abertura	30-40s	30-40s	30-40s	30-40s
Alimentação	24VAC/DC	220VAC	24VAC/DC	220VAC
Frequência	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Consumo	2,5W	2,5W	2,5W	4W
Tamanho fiação	7VA	7VA	7VA	7VA
Peso	1KG	1KG	1KG	1KG
Sinal de controle	0-10V ou 4-20mA	0-10V ou 4-20mA	2/3 pontos	2/3 pontos
Ângulo de rotação	0 - 90°	0 - 90°	0 - 90°	0 - 90°
Ciclos	≥70.000 ciclos	≥70.000 ciclos	≥70.000 ciclos	≥70.000 ciclos
Ruído	45dB	45dB	45dB	45dB
Classe de proteção	III	II	III	II
Proteção Ip	IP44 (IP54 com cabo)			
Temperatura ambiente	-30~+50°C	-30~+50°C	-30~+50°C	-30~+50°C
Humidade ambiente	5~95%RH	5~95%RH	5~95%RH	5~95%RH
Armazenamento	-40~+70°C	-40~+70°C	-40~+70°C	-40~+70°C
Certificado	CE & UL & EAC			

