

ATUADOR BLUEKELT BK7032A024

Os atuadores de damper de alta qualidade da Bluekelt foram projetados para uso com dampers de ar, válvulas borboleta, válvulas de esfera e válvulas globo, com o uso de um adaptador especial.



Características

- 0(2) ...10 VCC, 0(4) ...20 mA e controle de 2/3 pontos.
- Braçadeira universal para montagem direta e fácil.
- Suporte anti-rotação para maior estabilidade.
- Acionamento manual por botão quando necessário.
- Ângulo de rotação ajustável.
- Conexão em paralelo de até 10 atuadores.
- 2 chaves auxiliares SPDT ajustáveis, quando solicitadas.
- Economia de energia nos batentes finais.
- Versão personalizada disponível sob encomenda.

Código:

BK70	4	A	0	24
Touque: 04 - 4 Nm 08 - 08 Nm 16 - 16Nm 24 - 24Nm 32 - 32Nm				
Controle A - Modulante D - 2/3 pontos controle				
Switch Auxiliar 0 - Não 2 – com dois				
Tensão 24 - 24VAC/DC 22 - 220V 11 - 110V				



Lista de Peças:

Model	BK7032A024	BK7032A224	BK7032D222	BK7032D024	BK7032D224
Torque (Nm)	32Nm				
Area do damper	6m ²				
Tempo abertura	190-210s				
Alimentação	24VAC/DC	24VAC/DC	220VAC	24VAC/DC	24VAC/DC
Frequência	50/60Hz				
Consumo	2,5W	2,5W	5,5W	4,0W	4,0W
Tamanho fiação	10VA				
Peso	1KG				
Sinal de controle	0-10V ou 4-20mA	0-10V ou 4-20mA	2/3 pontos	2/3 pontos	2/3 pontos
Ângulo de rotação	0 - 90°				
Ciclos	≥70.000 ciclos				
Ruído	45dB				
Classe de proteção	III	III	II	III	III
Proteção Ip	IP44 (IP54 com cabo)				
Temperatura ambiente	-30~+50°C				
Humidade ambiente	5~95%RH				
Armazenamento	-40~+70°C				
Certificado	CE & EAC				

