



M3208 Honeywell IFM

Conectores e Acessórios para Montagem Honeywell IFM

A linha Honeywell IFM oferece vários modelos de acessórios para Monitoramento de Chama Industrial.

Produtos	Descrição	Onde usar
700-1	Montagem de tubulação NPT de 1"	Usar quando o queimador é equipado com tubo de visualização NPTM de 1"
700-2	Rótula de ajuste	Usar com todos os sensores de chama S70X e S80x
700-3	Montagens de tubulação NPT de 1/2"	Usar quando o queimador é equipado com tubo de visualização NPTM de 1/2"
700ACC	Camisa de refrigeração	Usar quando a temperatura ambiente for maior que 85°C (185°F). Ar a 90psig é necessário.
800ACC	Camisa de refrigeração	Usar quando a temperatura ambiente for maior que 85°C (185°F). Ar a 90psig é necessário.
ASY786	Conector	Usar com sensores de chama S70X e S80X.
FASA-GLASS	Fibra ótica de vidro	Entre em contato com seu representante de vendas local para cotações para sua aplicação.
FASA-QUARTZ	Fibra ótica de quartzo	Entre em contato com seu representante de vendas local para cotações para sua aplicação.
ISO-UNITHPGT	União de vedação	Pressão de retorno máxima de 500 PSI (3450 KPA) e temperatura máxima de 204°C (400°F)
M3204	Refrigeradores de ar de vórtex	Usar com camisa de refrigeração.
M3208	Refrigeradores de ar de vórtex	Usar com camisa de refrigeração.
M3210	Refrigeradores de ar de vórtex	Usar com camisa de refrigeração.
M-701-1	Montagem de tubulação NPT de 2"	Usar quando o queimador for fornecido com tubo deslizante de 2".
M-701-2	Montagem de tubulação NPT de 2"	Usar quando o queimador for fornecido com tubo rosqueado de 2".
M-701-2-FLG	Montagem em flange de 2"	Montagem na janela de visualização.
M-701-2-SS	Montagem de tubulação NPT de 2"	Usar quando o queimador for fornecido com tubo sem rosca de 2".
M-701-3	Rótula de ajuste de 3 parafusos	Montagem na janela de visualização.



M-701-3P	Montagem de tubulação NPT de 3"	Normalmente utilizado em usinas a carvão.
M-701-4	Rótula de ajuste de 2 parafusos	Montagem na janela de visualização.
M-702-6	Conjunto de orifícios	Usar com todos os sensores de chama.
R-518-12	Niple de isolamento	Usar com todas as conexões NPT de 1"
R-518-13	Niple de isolamento	Usar com todas as conexões NPT de 1/2"

