

## CORRETOR DE VOLUME DE GÁS HONEYWELL EC350 PTZ

O corretor de volume de gás Honeywell EC 350 PTZ foi feita com a intenção de simplificar e otimizar processos de transferência de custódia, e medições industriais. Esse novo corretor eletrônico oferece a melhor acurácia entre os concorrentes, memória aumentada, diagnósticos avançados e comunicação celulares integradas. O EC 350 tem manutenção fácil e é intuitivo facilitando sua operação. As empresas locais de distribuição de gás utilizam corretores de volume de gás PTZ para converter o volume de gás das condições operacionais para as condições de pressão e temperatura de referência. Eles são um elemento fundamental na cadeia de valor do gás - desde o medidor até os dados de faturamento.



A linha EC 350 oferece várias vantagens operacionais. Esses dispositivos flexíveis possuem uma aparência e sensação comuns e utilizam tecnologia de ponta, como a capacidade de fluxo reverso. Eles também incorporam um transdutor de pressão digital altamente preciso, plug-and-play, e uma caixa otimizada para facilidade de manutenção. Com estabilidade de longo prazo e vida útil prolongada da bateria, o EC 350 minimiza a necessidade de visitas ao local e simplifica os reparos em campo.

### Recursos:

- ✓ Maior flexibilidade em correção de volume de gás.
- ✓ Operação intuitiva para todas as aplicações de corretores.
- ✓ Opções versáteis de montagem em UMB, rotativa e na parede.
- ✓ Suporte ao modem celular CloudLink 4G.
- ✓ Porta IR que permite fácil configuração.
- ✓ Trilha de auditoria avançada.
- ✓ Diagnósticos robustos para reduzir a manutenção.
- ✓ Bateria de lítio com vida útil prolongada de 10 anos.
- ✓ Baixos custos operacionais e de propriedade.
- ✓ Certificação CSA C/US Class I, Div 1 e 2, Groups C&D; IEC-Ex Ex ia IIB T4.
- ✓ Comunicação RS232/485.
- ✓ 1 ou 2 pressões, novo transdutor de pressão digital Plug and Play
- ✓ Cálculo de volume corrigido de acordo com AGA-7, AGA-8 método bruto 1 e 2, AGA8 detalhado e NX-19
- ✓ Memória de trilha de auditoria totalmente mapeável e configurável, incluindo opções para vários registros de trilha de auditoria (até 5 diferentes registros independentes)
- ✓ Contraste dinâmico de várias linhas (tela LCD)
- ✓ Saídas: 4 optoacopladores (3 pulsos + 1 alarme)

