

CORRETOR DE VOLUME DE GÁS HONEYWELL MINI MAX ROTARY

Este corretor eletrônico de volume de montagem direta está disponível para a maioria dos medidores rotativos de gás populares. A sonda de temperatura interna e o Índice Eletrônico Redundante melhoram a precisão e a confiabilidade. O Corretor Rotativo Mini-Max adapta-se facilmente aos medidores rotativos Dresser LMMA e B3, Romet e Elster American Meter dos corpos B e C.



O Corretor Mini-Max permite registro de auditoria selecionável de quatro ou dez itens, com correção completa de volume para pressão, temperatura e supercompressibilidade. Outras características incluem firmware programável em campo, botão de membrana, display LCD alfanumérico e chamadas programáveis baseadas em agendamento ou alarmes com a família Mini-Max de corretores eletrônicos de volume de gás (Mini-Max, Mini-Max AT e Mini-Max ATX), você obtém precisão e desempenho em medições eletrônicas para correção de volume e opções de telemetria em uma montagem robusta e compacta. Utilize os corretores Mini-Max para aprimorar suas aplicações de correção de volume.

Recursos:

- ✓ Sensores integrados de volume, pressão de gás e temperatura de gás
- ✓ Índice Eletrônico Redundante para backup de volume não corrigido
- ✓ Disponível para medidores rotativos Dresser, Romet e Elster American Meter
- ✓ Totalmente eletrônico, sem peças móveis
- ✓ Baixo consumo de energia;
- ✓ Canais de saída de pulso inclusos;
- ✓ Botão de pressão integral para ativar a lista de rolagem
- ✓ Certificações: Classe 1, Zona 0, Grupo IIA ou Classe 1, Zona 2, Grupo IIA; Classe 1, Divisão 1, Grupo D ou Classe 1, Divisão 2, Grupo D

