

DISPLAY SIEMENS AZL52.00B1

Cada LMV5 deve ser equipado com um display AZL5.

Display com porta Modbus, porta PC, luz de fundo e seis idiomas disponíveis.

Tensão de alimentação

24V $\pm$ 10%

Classe de segurança:

I, com peças de acordo com II e III para DIN EN 60730-1

Consumo de energia Aprox.:

<5W

Grau de proteção:

IP54 quando instalado

Lista de Acessórios adicionais do LMV52:

Transformador – Quantidade 1 ou 2 requerido

Modelo	Descrição
AGG5.210	Transformador de 120 VAC para 12 VAC (três secundários)
AGG5.220	Transformador de 220 VAC para 12 VAC (três secundários)

Display e cabo – Quantidade 1 requerido

Modelo	Descrição
AZL52.40B1	Display com porta Modbus, porta PC, seis idiomas disponíveis
AZL52.00B1	Display com porta Modbus, porta PC, seis idiomas disponíveis
AGG5.635	Cabo pré-fabricado de 9 pés para conectar o display AZL52 ao LMV5

Conjunto conector base – Quantidade 1 requerido

Modelo	Descrição
AGG5.720	Conjunto de plugues contendo todos os terminais para um sistema LMV5
AGG5.7COMPLETE	Conjunto de plugues contendo todos os terminais necessários para um sistema LMV5 máximo

Alívio de Tensão – Quantidade 1 requerido

Modelo	Descrição
AGG5.110	Alívio de tensão e aterramento do atuador CANbus

Display touchscreen – Opcional

Modelo	Descrição
TS	Kits de tela sensível ao toque de 6" ou 10"



Suporte de Montagem – Quantidade 2 recomendado, mas não requerido

Modelo	Descrição
BR-LMV5	Suportes para montar um LMV5 em um painel elétrico

Cabo CANbus – Quantidade 1 requerido

Modelo	Descrição
AGG5.643(100)	Rolo de 100' de cabo CANbus
AGG5.643	Rolo de 500' de cabo CANbus

Kit de Montagem do Sensor de Velocidade – Quantidade 1 requerido por VFD

Modelo	Descrição
AGG5.305	Kit de montagem do sensor de velocidade
AGG5.310	Kit de montagem do sensor de velocidade

Modulo de Oxigênio – Quantidade 1 requerido por Sistema O2

Modelo	Descrição
PLL52.110A100	Modulo de oxigênio 110V
PLL52.110A200	Modulo de oxigênio 220V
C8120(35)	Cabo de 35' para conectar sensor ao modulo

Analizador de Oxigênio – Quantidade 1 requerido por Sistema O2

Modelo	Descrição
QGO21.000D17	Sensor de oxigênio para aplicações de óleo pesado 110V
QGO21.000D27	Sensor de oxigênio para aplicações de óleo pesado 220V
QGO20.000D17	Sensor de oxigênio 110V
QGO20.000D27	Sensor de oxigênio 220V

Coletor de gases – Quantidade 1 requerido por Sistema O2

Modelo	Descrição
AGO20.001SDS-KT	Coletor de gás de combustão 7.25" sem sonda para sensor QGO20
AGO20.002LDS-KT	Coletor de gás de combustão 10.5" sem sonda para sensor QGO20
AGO20.001A	Coletor de gás de combustão 7.25" para sensor QGO20
AGO20.002A	Coletor de gás de combustão 10.5" para sensor QGO20
AGO21.000A	Coletor de gás de combustão 1.89" para sensor QGO21

Obs: Para acessórios adicionais, favor consultar manual completo Siemens e os consultores técnicos da Inmar.

