

## Filtro para Gás HUF050B360 Honeywell



Utilizado para filtrar gases combustíveis e suprimento de ar de combustão.

**Tipos de combustíveis:**

- Gases manufaturados (gás de cidade)
- Gases naturais (grupo H - metano)
- Gás de petróleo liquefeito (GLP)
- Gases não agressivos
- Ar

**Pressão máxima de entrada:**

Versões rosçadas: 10 bar

Versões com flange: 10 bar (DN150: 2 bar)

**Faixa de temperatura ambiente:**

Entre: -15°C .... 80°C

**Conexões:**

Modelo com rosca:

Rp 1/4 " conexões para entrada ou saída de tomadas de pressão

Versão com flange:

Rp 1/4 " conexões para entrada ou saída de tomadas de pressão

**Capacidade de Vazão:**

Ver na página abaixo.

**Tabela de Especificações:**

| Modelo     | Conexão<br>(Rp) | Pressão<br>Max. de<br>Operação |
|------------|-----------------|--------------------------------|
|            | (ISSO 7-1)      | (bar)                          |
| HUF015B160 | 1/2"            | 10                             |
| HUF020B160 | 3/4"            | 10                             |
| HUF025B160 | 1"              | 10                             |
| HUF032B160 | 1 1/4"          | 10                             |
| HUF040B160 | 1 1/2"          | 10                             |
| HUF050B160 | 2"              | 10                             |
|            | <b>(PN-16)</b>  | <b>(bar)</b>                   |
| HUF040B360 | DN40            | 10                             |
| HUF050B360 | DN50            | 10                             |
| HUF065B360 | DN65            | 10                             |
| HUF080B360 | DN80            | 10                             |
| HUF100B360 | DN100           | 10                             |
| HUF150B360 | DN150           | 2                              |



**Curva de Capacidade da Serie HUF** (capacidade m<sup>3</sup>/h para gás natural a 1013 mbar, 15°C)

