

FILTRO PARA GÁS MADAS FF110000 B10 DN125

Dispositivo que retém as partículas de poeira transportadas pelo gás e protege os elementos em perigo (queimadores, contadores, caldeiras, reguladores de pressão etc.) contra entupimentos rápidos.

Consiste em um cartucho de filtro feito de material sintético lavável e pode ser totalmente removido para inspeção completa, limpeza e/ou substituição.

**Pode ser Fornecido Equipado com:**

- Bicos de teste de pressão e/ou conexões para controle de pressão e/ou pressão diferencial;
- Tampa ou Válvula de drenagem para drenagem ou condensação.

Apenas Versões FGM:

- Configuração de instalação do medidor de pressão diferencial do indicador de entupimento;
- Indicador de entupimento instalado.

Normas de Referência: EN 126 – EN 13611.**Em Conformidade com:**

- Regulamento (UE) 2016/426 (Aparelhos que queimam combustíveis gasosos);
- Diretiva PED 2014/68/EU.

Características:

Modelo	Dimensões	Cartucho de Filtragem	Conexão	Pressão Máx
FM020000 B20	DN15	20 µm	Rosqueada	6 bar
FM030000 B20	DN20			
FM040000 B20	DN25			
FM050000 B20	DN32			
FM060000 B20	DN40			
FM060000 M20	DN40			
FM070000 B20	DN50			
FMC020000 B20	DN15			
FMC030000 B20	DN20			
FF080000 B20	DN65		Flangeado	
FF090000 B20	DN80			
FF100000 B20	DN100			
FF110000 B10	DN125	10 µm		

