



**Fotocélula Ultravioleta C7027A1056 Honeywell**  
**Detector de Chama C7027A1056 Honeywell**  
**Sensor de Chama C7027A1056 Honeywell**

Fotocélula compacta para uso em controles de segurança e amplificadores ultravioletas.

Descrição completa: C7027A1056

- Use com controladores primários Honeywell de segurança para queimadores que requerem detecção de chama ultravioleta.
- Os detectores podem ser ligados em paralelo para aplicações de observação difíceis
- C7027 tem selos contra pressões de até 5 psi (34.5kPa) quando instalado corretamente
- Temperatura de trabalho: -18°C a 102°C

| Modelo     | Montagem NPT (in.) | Comprimento do fio | Temperatura Ambiente (°F) | Comentários                                                                            |
|------------|--------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| C7027A1023 | 1/2                | 8/96               | 0°F a 215°F               | X                                                                                      |
| C7027A1031 | 1/2                | 8/96               | -40°F a 215°F             | X                                                                                      |
| C7027A1049 | 1/2                | 8/96               | 0°F a 215°F               | Com 22 in. Conduíte flexível instalado                                                 |
| C7027A1056 | 1/2                | 8/96               | 0°F a 215°F               | DIN aprovado. Modelo internacional.                                                    |
| C7027A1064 | 1/2                | 24/288             | -40°F a 215°F             | Com conector NPT de 1/2 in.                                                            |
| C7027A1072 | 1/2                | 8/96               | -40°F a 215°F             | Com conector NPT de 1/2 in.                                                            |
| C7027A1080 | 1/2                | 8/96               | 0°F a 215°F               | C7027A1023 Com bloco térmico, peça nº. Bucha 136733 e 1/2 x 3/8 NPT, peça no. 390427B. |
| C7027A1098 | 1/2                | 8/96               | 0°F a 215°F               | Proprietário da Cleaver Brooks.                                                        |
| C7027A1114 | 1/2                | 4.6/44             | 0°F a 215°F               | Com 22 in. Conduíte flexível instalado                                                 |

