



Fotocélula Ultravioleta C7027A1114 Honeywell
Detector de Chama C7027A1114 Honeywell
Sensor de Chama C7027A1114 Honeywell

Fotocélula compacta para uso em controles de segurança e amplificadores ultravioletas.

Descrição completa: C7027A1114/U

- Use com controladores primários Honeywell de segurança para queimadores que requerem detecção de chama ultravioleta.
- Os detectores podem ser ligados em paralelo para aplicações de observação difíceis
- C7027 tem selos contra pressões de até 5 psi (34.5kPa) quando instalado corretamente
- Temperatura de trabalho: -18°C a 102°C

Modelo	Montagem NPT (in.)	Comprimento do fio	Temperatura Ambiente (°F)	Comentários
C7027A1023	1/2	8/96	0°F a 215°F	X
C7027A1031	1/2	8/96	-40°F a 215°F	X
C7027A1049	1/2	8/96	0°F a 215°F	Com 22 in. Conduíte flexível instalado
C7027A1056	1/2	8/96	0°F a 215°F	DIN aprovado. Modelo internacional.
C7027A1064	1/2	24/288	-40°F a 215°F	Com conector NPT de 1/2 in.
C7027A1072	1/2	8/96	-40°F a 215°F	Com conector NPT de 1/2 in.
C7027A1080	1/2	8/96	0°F a 215°F	C7027A1023 Com bloco térmico, peça nº. Bucha 136733 e 1/2 x 3/8 NPT, peça no. 390427B.
C7027A1098	1/2	8/96	0°F a 215°F	Proprietário da Cleaver Brooks.
C7027A1114	1/2	4.6/44	0°F a 215°F	Com 22 in. Conduíte flexível instalado

