

FOTOCÉLULA ULTRAVIOLETA HONEYWELL C7061F1004
DETECTOR DE CHAMA HONEYWELL C7061F1004
SENSOR DE CHAMA HONEYWELL C7061F1004

Detector de chama utilizado com amplificadores R7861 para detectar a radiação ultravioleta gerada pela combustão de gás, óleo ou outros combustíveis.

Descrição:

- Bobina oscilante interrompe a radiação UV recebida pelo sensor para proporcionar a função de verificação do tubo sensor UV (Self-Check);
- Pode ser montado horizontalmente ou verticalmente;
- O detector requer um alinhamento com o painel frontal e tem pontos de referência de localização integrais para assegurar um funcionamento correto do mecanismo do obturador;
- Tubo de detecção ultravioleta e janela de visualização substituível;
- Modelos com rosca e montagem elétrica codificada por cores;
- Dois detectores podem ser ligados em paralelo para reduzir paralisações e incômodos em aplicações aonde à dificuldade na mira da chama;
- Proteção no bloco de calor embutido no flange de montagem;
- Tubo de detecção ultravioleta é fornecido;
- C7061F com caixa a prova de explosão.



Modelo	Tensão / Frequência Hz	Montagem NPT (in.)	Comprimento do fio	Temperatura Ambiente	Comentários
C7061A1004	120 / 50,60	3/4"	77 in (1981mm)	-40°C to +79°C	X
C7061A1012	120 / 50,60	3/4"	96 in (2438mm)	-40°C to +79°C	X
C7061A1020	120, 230 / 50,60	3/4"		-40°C to +79°C	Modelo Internacional Aprovado
C7061A1038	120 / 50,60	3/4"		-40°C to +79°C	Brad Harrison tipo Conector
C7061A1046	120 / 50,60	1"		-40°C to +79°C	Brad Harrison tipo Conector
C7061A1053	120 / 50,60	1"	96 in (2438mm)	-40°C to +79°C	X
C7061A1079	120, 230 / 50,60	3/4"		-40°C to +79°C	Modelo Internacional Aprovado. Com a peça de lente colimadora no. 124204 instalada
C7061F2001	120 / 50,60	1"	96 in (2438mm)	-40°C to +79°C	A prova de explosão
C7061F1003	120, 230 / 50,60	1"	96 in (2438mm)	-40°C to +79°C	A prova de explosão
C7061F1004	120 / 50,60	3/4"	77 in (1981mm)	-40°C to +79°C	x

