

Pressostato para Ar e Gás Dungs GAO-A2-4-5

Pressostatos para Ar e Gás Dungs

Pressostato para Ar e Gás Dungs GAO, são fabricados para monitoramento de pressões de gás ou ar em sistemas industriais.

Os pressostatos diferenciais sem ventilação, GAO são ajustáveis para controles automáticos do queimador, sendo adequados para abrir e/ou fechar um circuito quando a pressão do meio muda em relação ao ponto de ajuste.

O ponto de ajuste pode ser definido no campo por um mostrador ajustável, com uma escala integrada.



Bocal de teste integrado na carcaça de metal para verificação do ponto de ajuste.

Características:

Quando a pressão cair abaixo ou exceder o ponto de comutação ajustado, o respectivo circuito elétrico será aberto ou fechado.

Para a supervisão de pressões de ar ou gás em equipamentos que utilizam estes fluidos

Também pode ser adequado como pressostatos para pressão mínima ou máxima.

Lista de Peças:

Modelo	Range de Pressão	Conexão	Grau de Proteção
GAO-A4-4-5	5 – 50 mbar	R 1/4"	IP65
GAO-A2-4-5	5 – 50 mbar	R 1/4"	IP65
GAO-A2-4-6	30 – 150 mbar	R 1/4"	IP65
GAO-A4-4-6	30 – 150 mbar	R 1/4"	IP65

