



Pressostato para Gás 901.92 Beck

Pressostatos para Gás 901 Beck

Pressostato diferencial ajustável para monitorar sobre pressão, vácuo e pressão diferencial de ar ou outros gases não combustíveis e não agressivos.

A pressão de comutação pode ser ajustada sem um manômetro usando um botão de ajuste em escala.

Como padrão, o pressostato é equipado com uma tampa transparente de classe de proteção IP54. Também disponível com certificado ATEX. Ajustável de -700 mbar a 12 bar.

Faixa de temperatura: Temperatura ambiente de -20° C a 85° C
Temperatura do meio até 85° C ou 130° C dependendo do material da conexão de pressão e do diafragma

Bico da mangueira: 5,0mm, 6,5mm, 10,0mm

AgNi-contact: 6 (1,5) A / 250 VAC
2 A/ 24 VCC

Conexão Elétrica: Plugue plano AMP 6,3 x 0,8 mm de acordo com DIM 46244


Para 901.6x, 901.8x, 901.9x

Apenas para 901.7x

Contatos Elétricos:



Conexões



Conexões em Latão



Conexões em Inox



Conexões Flange Inox



Conexões Plástico



Modelo	Escala	Pressão Máxima Positiva	Pressão Máxima Negativa
		Padrão / Estendida	Padrão / Estendida
901.61	5 e 20 mbar	0,5/4 bar	0/-1 bar
901.62	10 e 50 mbar	0,5/4 bar	-/-1 bar
901.63	25 e 100 mbar	0,5/4 bar	-/-1 bar
901.64	50 e 250 mbar	1/4 bar	-/-1 bar
901.65	100 e 500 mbar	1/4 bar	-/-1 bar
901.66	250 e 1.000 mbar	10 bar	-1 bar
901.67	500 e 1.500 mbar	10 bar	-1 bar
901.68	1.000 e 3.000 mbar	10 bar	-1 bar
901.91	1,0 e 6,0 bar	25 bar	-1 bar
901.92	4,0 e 9,0 bar	25 bar	-1 bar
901.93	7,0 e 12,0 bar	25 bar	-1 bar
901.71	- 5 e - 20 mbar	0,5/4 bar	-1 bar
901.72	- 10 e - 50 mbar	0,5/4 bar	-1 bar
901.73	- 25 e - 100 mbar	0,5/4 bar	-1 bar
901.74	- 50 e - 125 mbar	0,5/4 bar	-1 bar
901.75	- 75 e - 200 mbar	1/4 bar	-1 bar
901.76	- 100 e - 300 mbar	1/4 bar	-1 bar
901.77	- 200 e - 500 mbar	1/4 bar	-1 bar
901.78	- 300 e - 700 mbar	1/4 bar	-1 bar
901.81	5 e 20 mbar (Pressão diferencial)	100 mbar	-100 mbar
901.82	10 e 50 mbar (Pressão diferencial)	100 mbar	-100 mbar

