+55 11 4023-0555 | 4022-0006
comercial@inmar.com.br

Combustão Industrial e Soluções Térmicas

Programador de Chama Honeywell EC7850A1072

Supervisão da chama, indicação de status do sistema com auto diagnóstico para solução de problemas.

- Possui pré-ignição e tempo de pré-purga é determinado pelo Cartão Pré-Purga ST7800A
- Flexibilidade de aplicação e capacidade de interface de comunicação através de Modbus ™
- Cinco LEDs fornecem informações do status da sequência
- Anunciação local ou remota de operação e de falha de informação (opcional) pode ser visualizada remotamente pelo display S7800 (não incluso)
- A memória não volátil mantém arquivos de histórico e status de bloqueio após perda de energia
- **Componentes requeridos:** Sub-Base Q7800A,B. Amplificador de Sinal R7847, R7849, R7861 ou R7886. Cartão Pré-Purga ST7800A.

Aplicação: Programador
Frequência: 50 Hz; 60 Hz
Faísca de inicio: Sim, 5 segundos
Interlocks: Lockout
Verificação do Fluxo de Ar: Escolha do Usuário
Aprovação
Factory Mutual: Report No. 1V9AO.AF
Underwriters Laboratories, Inc: Component Recognized, File No. MP28; Guide No. MCCZ

Modelo	Tensão	Tipo Piloto	Período de Estabelecimento da Chama		Pós-Purga
			Principal	Piloto	
EC7850A1080	220 Vac	Interrupto	3 seg ou 5 seg, ou intermitente	3 seg ou 5 seg	30 seg
EC7850A1072	220 Vac	Interrupto	3 seg ou 5 seg, ou intermitente	3 seg ou 5 seg	2 seg
EC7850A1122	220 Vac	Interrupto	3 seg ou 5 seg, ou intermitente	3 seg ou 5 seg	15 seg
EC7850A1148	220 Vac	Interrupto	3 seg ou 5 seg, ou intermitente	3 seg ou 5 seg	2 seg

Copyright © 2017, Inmar, Caldeiras Industriais e Marítimas Eireli.

Estas informações devem ser utilizadas para orientação da descrição do produto. Em caso de duvida técnica para instalação e aquisição do produto entre em contato com o departamento técnico da Inmar. Proibido a reprodução parcial ou total deste documento.

Inmar- Caldeiras Industriais e Marítimas Eireli
Rua Arthuro Ianni nº35, CEP: 13313-150,
Vila Ianni, Itu-São Paulo