

Programador de Combustão Honeywell RA890G1245

Programador de combustão da series RA890G

O controle primário fornece proteção contra chamas eletrônicas de estado sólido proteção para queimadores de combustível único ou duplo industriais e comerciais aplicações que usam detectores de chama ultravioleta.

- Projeto para ignição interrompida com piloto intermitente em queimadores de gás, e ignição interrompida ou intermitente em queimadores de óleo.
- Use com um C7027, C7035 ou C7044 Minipeeper de chama ultravioleta Detector de detecção de chama
- Recicla se o sinal da chama for perdido durante a operação
- A falha em estabelecer o piloto resulta em um bloqueio
- A verificação de partida segura evita a partida em caso de falha de simulação de chama ocorre no circuito detector de chama
- Inclui contatos de alarme SPDT
- Circuito de estado sólido, elimina o aquecimento e aumenta a resistência à vibração
- Monta e remove facilmente com o uso de parafusos de montagem cativos
- A base de montagem é feita de termoplástico forte



Aplicação: Um controlador de linha ou de baixa tensão pode ser usado

Dimensões, aproximadas: 5 pol. De altura x 5 pol. De largura x 4 3/4 pol. De profundidade (incluindo subbase) (127 mm de altura x 127 mm de largura x 121 mm de profundidade (incluindo subbase))

Frequência: 50 Hz; 60 Hz

Faixa de temperatura: modelos de 50 Hz -20 F a +105 F; Modelos de 60 Hz -20 F a +115 F (50 Hz Modelos -29 C a +41 C); (Modelos de 60 Hz -29 C a +46 C)

Aprovações:

Canadian Standards Association: Certificado CSA: somente modelos de 120 V; Arquivo nº LR9S329

Factory Mutual: Aprovado: Relatório nº 22013

Underwriters Laboratories, Inc: Listado pela UL: somente modelos de 120 V; Sem Arquivo. MP268, Guia No. MCCZ

Modelo	Tensão	Sincronização do interruptor de segurança	Falha de chama Tempo de resposta (seg)	Troca de relé de alarme	Descrição	Substituição SERIES 7800
RA890G1229	120	15	0.8	SPDT	UV, com contatos de alarme	RM7890A1015
RA890G1245	220	15	0.8	SPDT	UV, com contatos de alarme	-
RA890G1260	120	15	3.0	SPDT	UV, com contatos de alarme	RM7890A1015
RA890G1286	240	15	3.0	SPDT	UV, com contatos de alarme	-

