+55 11 4023-0555 | 4022-0006
comercial@inmar.com.br

Combustão Industrial e Soluções Térmicas

Programador de Combustão Siemens LOA 25.173C17

Programador de chamas para start-up e supervisão de operação de queimadores a óleo com consumo de óleo de até 30 kg/h com ou sem auxílio de ventilador, de operação intermitente.

Dependendo do programador de chamas utilizado, a chama é controlada por um eletrodo de ionização sonda de ionização, um detector de chama azul QRC1 ... para queimadores de tiragem forçada gás / óleo, ou uma Detector de UV QRA (com AGQ1 unidade auxiliar ... A27).

Características

Detecção de baixa Tensão (em alguns modelos)
Botão de Reset Lockout com lâmpada de indicação de falha integrada
Possibilidade de Reset remoto
Substitui os antecessores LAI1, LAI2 e LAB1, LAB2
Detecção de chama por Sensores Foto resistivos QRB1, ou fotocélulas de chama Azul QRC1

Tensão	Modelo	Detecção de baixa tensão	**CE**	t1	t3	t2 max.	t3n	t3n'	t4	Substitui
Com contato auxiliar para liberação do contator do pré-aquecedor de óleo										
110	**LOA25.173C17**	x	-	13	13	10	2	-	15	LAB2

tw	Tempo de Espera
t1	Tempo de Pré-purga
TSA	Tempo de segurança de Ignição
t3	Tempo de Pré-Ignição
t3n	Tempo de Pós-Ignição
t4	Intervalo «BV1-BV2» ou «BV1-LR»
t10	Tempo para sinal do pressostato de ar
t20	Intervalo para auto desligamento do programador

Corpyright © 2018, Inmar, Caldeiras Industriais e Maritímas Eireli.

Estas informações devem ser utilizadas para orientação da descrição do produto. Em caso de dúvida técnica para instalação e aquisição do produto entre em contato com o departamento técnico da Inmar. Proibido a reprodução parcial ou total deste documento.

Inmar- Caldeiras Industriais e Marítimas Eireli
Rua Arthuro Ianni, 35, Bairro Vila Ianni
Itu/SP - CEP: 13313-150