

Rele de Chama Honeywell RM7895A1014



Controle para queimadores, fornecendo nível de segurança e capacidade além de outros controladores convencionais.

- As funções incluem sequenciamento automático do queimador, supervisão de chama, indicação de status do sistema e auto diagnóstico para solução de problemas.
- Base e amplificador são necessários para a operação
- Cinco LEDs fornecem informações sequencias
- A memória não volátil mantém arquivos de histórico e status de sequenciamento após perda de energia

- Seleccionável reacendimento ou lockout para falha de chama
- Opções incluem Interface Modbus, display, anunciador de expansão.
- Componentes requeridos: Sub-Base Q7800A,B. Amplificador de Sinal R7847, R7849, R7851, R7861, R7886 ou R7852. Cartão Pré-Purga ST7800A

Aplicação: Rele de Chama On-Off com Pré-Purga

Frequência: 50 Hz; 60 Hz

Tipo de Pilo: Intermitente

Interlocks: Seleccionável

Verificação do Fluxo de Ar: Dinâmico apenas no RM7895D1011

Aprovação

Factory Mutual: Report No. OX4A5.AF

Underwriters Laboratories, Inc: Component Recognized, File No. MP28; Guide No. MCCZ

Modelo	Tensão	Período de Estabelecimento da Chama		Atraso na Válvula Principal	Comentários
		Principal	Piloto		
RM7895A1014	120 Vac	Intermitente	4 seg ou 10 seg	Não	-----
RM7895D1011	120 Vac	Intermitente	4 seg ou 10 seg	Sim	AirFlow Dynamic
RM7895C1012	120 Vac	Intermitente	4 seg ou 10 seg	Sim	-----

