

Servomotor Siemens SQM10.16532



Servomotor para válvulas borboletas, válvulas moduladoras e dampers de ar.

- Servomotor com cames ajustáveis;
- Diâmetro do Eixo: 10 mm (Padrão);
- Grau de Proteção: IP54;
- Tensão: 220 V ou 110 V.

Modelo	Tempo de abertura		Tensão	Diagrama de Ligação	Rotação	Switches auxiliares	Nominal torque	Starting torque	Holding torque
	90°	130°							
SQM10.15502	14 s	20 s	220 V	1	Anti-Horário	5	10 Nm	10 Nm	4 Nm
SQM10.15562	14 s	20 s	220 V	2	Anti-Horário	5	10 Nm	10 Nm	4 Nm
SQM10.15561	14 s	20 s	120 V	2	Anti-Horário	5	10 Nm	10 Nm	4 Nm
SQM10.16102	29 s	42 s	220 V	1	Anti-Horário	1	10 Nm	15 Nm	7 Nm
SQM10.16502	29 s	42 s	220 V	1	Anti-Horário	5	10 Nm	15 Nm	7 Nm
SQM10.16501	29 s	42 s	120 V	1	Anti-Horário	5	10 Nm	15 Nm	7 Nm
SQM10.16532	29 s	42 s	220 V	1	Anti-Horário	5	10 Nm	15 Nm	7 Nm
SQM10.16562	29 s	42 s	220 V	2	Anti-Horário	5	10 Nm	15 Nm	7 Nm
SQM10.16561	29 s	42 s	110 V	2	Anti-Horário	5	10 Nm	15 Nm	7 Nm
SQM10.17502	70 s	100 s	220 V	1	Anti-Horário	5	10 Nm	15 Nm	15 Nm
SQM11.16502	29 s	42 s	220 V	1	Horário	5	10 Nm	15 Nm	7 Nm
SQM11.16501	29 s	42 s	110 V	1	Horário	5	10 Nm	15 Nm	7 Nm
SQM11.15502	14 s	20 s	220 V	1	Horário	5	10 Nm	10 Nm	4 Nm
SQM11.15562	14 s	20 s	220 V	2	Horário	5	10 Nm	10 Nm	4 Nm

