



Servomotor Siemens SQM20.16502

Servomotor para válvulas borboletas, válvulas moduladoras e dampers de ar.

- Servomotor com cames ajustáveis;
- Diâmetro do Eixo: 12 mm (Versão reforçada);
- Grau de Proteção: IP54;
- Tensão: 220 V ou 110 V.

Modelo	Tempo de abertura		Tensão	Diagrama de Ligação	Rotação	Switches auxiliares	Nominal torque	Starting torque	Holding torque
	90°	130°							
SQM20.16502	29 s	42 s	220 v	1	Anti-Horário	5	20 Nm	20 Nm	12 Nm
SQM20.18502	45 s	66 s	220 V	1	Anti-Horário	5	20 Nm	20 Nm	12 Nm
SQM20.18501	45 s	66 s	110 V	1	Anti-Horário	5	20 Nm	20 Nm	12 Nm
SQM21.16502	29 s	42 s	110 V	1	Anti-Horário	5	20 Nm	20 Nm	12 Nm
SQM21.18502	45 s	66 s	220 V	1	Anti-Horário	5	20 Nm	20 Nm	12 Nm
SQM21.18501	45 s	66 s	110 V	1	Anti-Horário	5	20 Nm	20 Nm	12 Nm

