

TESTE DE ESTANQUEIDADE ELEKTROGAS LDM200A61.X

O Teste de Estanqueidade LDM2 é projetado para verificar a ausência de vazamentos inadmissíveis em linhas de gás compostos por válvulas de bloqueio automático. A verificação pode ser realizada antes da ignição do queimador de gás ou após a parada. Este dispositivo é usado em processos industriais de queima e em queimadores forçados (quando a potência é superior a 1200 kW, de acordo com EN 746-2 e EN 676). LDM2 é a versão básica composta pelo controle eletrônico, impulsionado por um microchip dedicado. As versões atualizadas LD-LDM consistem em controle eletrônico integrado com pressostatos e/ou válvulas auxiliares.



MODELOS:

- LD1** - Somente placa eletrônica
 - LD3** - Válvulas solenóides integradas
 - LDM1** - Somente placa eletrônica
 - LDM2** - Pressostato integrado
 - LDM3** - Válvulas solenóides integradas
 - LDM4** - Pressostato integrado e válvulas solenóides Obs.:
- Possui versões para gases agressivo e EX.

CODIFIC

	LDM	4	00	A	64	.	X
Model							
LD	plastic enclosure						
LDM	metal enclosure						
Type							
LD1	electronic board only						
LD3	integrated solenoid valves ¹						
LDM1	electronic board only						
LDM2	integrated pressure switch						
LDM3	integrated solenoid valves ¹						
LDM4	integrated pressure switch and solenoid valves ¹						
Solenoid valves wiring							
00	integrated solenoid valves						
01	1 input - 2 outputs with cable gland						
02	1 input with 3P+PE plug - 2 outputs with cable gland						
Voltage							
A	230V 50/60Hz						
B	110-120V 50/60Hz						
C	24V DC						
Pressure switch (LDM only)							
61	5-20 mbar						
62	10-50 mbar						
63	25-100 mbar						
64	50-250 mbar						
65	100-500 mbar						
Special versions							
J	Aggressive gases						
X	Ex-Proof						

