

VÁLVULA BORBOLETA DUNGS DMK 5125

A válvula borboleta motorizada DUNGS DMK... é um atuador sem desligamento zero que atende a norma DIN 3394. O design de flange intermediário economiza espaço quando é montado diretamente em múltiplos atuadores DUNGS, válvulas solenoides e outras válvulas.

É usada para controlar o fornecimento de gás para queimadores de gás e outros aparelhos a gás. A válvula borboleta motorizada é adequada para gases das famílias 1, 2, 3 e outros meios gasosos neutros. Livre de metais não ferrosos, adequado para gases até máx. 0,1% em volume. H₂S, seco.



Descrição Técnica:

Diâmetros:

DN 40 – DN50 – DN65 – DN80 – DN100 – DN125

Flange intermediário para encaixar no flange pré-soldado conforme DIN EN 1092-1

Pressão máxima de operação:

500 mbar

Pressão máxima diferencial:

250 mbar

Torque:

Min. 150 Ncm

Temperatura ambiente:

-15°C a +70°C

Posição de instalação:

Qualquer; consulte as especificações do acionamento do atuador

Lista de Peças:

Modelo	DN	Ø [mm]
DMK 5040	40	40
DMK 5050	50	50
DMK 5065	65	65
DMK 5080	80	80
DMK 5100	100	100
DMK 5125	125	125

