

VÁLVULA BORBOLETA DUNGS DMK 707/6

A válvula de controle borboleta DMK atua de 0° a 90° graus em qualquer direção; não é uma válvula de corte hermética. A rosca macho do lado de entrada e a rosca fêmea do lado de saída permitem uma montagem com economia de espaço diretamente na maioria das válvulas de corte de segurança DUNGS.

O DMK é recomendado para aplicações de aquecimento industrial e comercial para modular o fornecimento de gás ou ar aos queimadores. A válvula de controle borboleta DMK é adequada para gás natural, propano, butano, ar e outros gases inertes.

Adequado para até 0,1% em volume de H₂S seco.



Descrição Técnica:

Diâmetros:

3/4" – 1" – 1.1/4" – 1.1/2" – 2"

Pressão máxima de operação:

500 mbar

Pressão máxima diferencial:

100 mbar

Torque:

Max. 50 Ncm

Ângulo atuador:

90° de aberto para fechado

Temperatura ambiente:

-15°C a +60°C

Materiais em contato com gás:

Carcaça: Alumínio

Eixo: Aço inoxidável

Vedações: Borracha à base de NBR



Lista de Peças:

Modelo	Orifício (mm)	NPT
DMK 707/6	11	3/4"
DMK 710/6	15	1"
DMK 712/6	19	1.1/4"
DMK 715/6	24 – 28	1.1/2"
DMK 720/6	32	2"

