

VÁLVULA BORBOLETA ECONEX BFV65.B

As válvulas borboleta da série BFV são aprovadas pela DVGW de acordo com a norma EN 161 com número de identificação de produto CE. Eles são adequados para uso em sistemas de combustão residenciais e industriais. São particularmente adequados para o controle manual e automático de gases pertencentes à primeira, segunda e terceira família e de ar. Instalação entre dois flanges ISO 7005 – PN16.

Descrição Técnica:

Corpo e flanges:
Alumínio

Tronco:
Aço inoxidável AISI 303

Disco borboleta:
Alumínio de DN25 a DN 150, em AISI 304 de DN200 a DN250

Vedação da haste:
Anel "O" em Viton

Máx. pressão:
500mbar

Temperatura:
-10 ÷ +60°C para gás
-10 ÷ +80°C para ar

Temperatura a pedido:
+200°C para ar

Relação de controle:
10:1

Fluxo das válvulas:
Bidirecional



Lista de Peças:

DN	Diâmetro Orifício	Modelo Controle Manual	Modelo Fragmento livre
25	25 mm	BFV25.A	BFV25.B
32	32 mm	BFV32.A	BFV32.B
40	40 mm	BFV40.A	BFV40.B
50	50 mm	BFV50.A	BFV50.B
65	65 mm	BFV65.A	BFV65.B
80	80 mm	BFV80.A	BFV80.B
100	100 mm	BFV100.A	BFV100.B
125	125 mm	BFV125.A	BFV125.B
150	150 mm	BFV150.A	BFV150.B
200	200 mm	BFV200.A	BFV200.B
250	250 mm	BFV250.A	BFV250.B

