

VÁLVULA DE ALÍVIO MADAS MVSP 1 DN15

As válvulas de alívio são dispositivos de segurança para evitar sob pressões de gás. Quando a pressão é atingida no limite pré-ajustado, ele descarrega a quantidade necessária de gás para fora para trazer a pressão de volta aos valores mais seguros. O princípio de funcionamento é o equilíbrio entre a pressão de empuxo sobre a membrana interna e a força oposta da mola, cuja característica define a pressão a ser ventilada.



De acordo com:

Diretiva PED 2014/68/UE

Diretiva ATEX 2014/34/UE - II 2G - II 2D

Modelos:

Modelo	Dimensões	Pressão de Ajuste	Conexão	Pressão Máx.
MVSP 1 DN15	1/2"	18-70 mbar 30-120 mbar 70-260 mbar	Rosqueada	1 bar
MVSP 1 DN20	3/4"	18-80 mbar 40-160 mbar 100-300 mbar 50-500 mbar	Rosqueada	
MVSP 1 DN25	1"	18-80 mbar 40-160 mbar 100-300 mbar 50-500 mbar	Rosqueada	
MVS 1 DN20	3/4"	16-37 mbar 30-110 mbar 100-160 mbar 140-215 mbar 215-500 mbar	Rosqueada	
MVS 1 DN25	1"	16-37 mbar 30-110 mbar 100-160 mbar 140-215 mbar 215-500 mbar	Rosqueada	
MVS 1 DN40	1.1/2"	30-110 mbar 110-170 mbar 160-300 mbar 260-500 mbar	Rosqueada	
MVS 1 DN50	2"	20-50 mbar 35-135 mbar 130-200 mbar 200-400 mbar 320-500 mbar	Flangeado	

