

VÁLVULA REGULADORA COMAP AP1395

As Válvulas Reguladoras de Pressão de 1º estágio AP1395 são para aplicações em cavaletes de gás para sistemas de queimadores, skids de reduções de pressão, entre outras aplicações de regulação de pressão comercial ou industrial de alta vazão. Está em conformidade com a norma NBR 12.313.

Pressão de entrada (P1):

Até 19 bar.

Pressão de saída (P2): pressão de acordo com a mola de saída. Verificar a tabela.

Temperatura de Operação:

-20° a 60°C.

Fluído:

Opera com os gases das três famílias: manufaturado (Gás de Cidade); Gás Natural (Grupo H – metano); Liquefeito de petróleo (GLP); Gás não agressivo;

Material do corpo:

Corpo em alumínio fundido, zinco fundido, NBR.

Certificações:

De acordo com a NBR 12.313, NBR 15.523, NBR 13.523 e PED 2014/68/EU.

Características Construtivas:

- Diafragma de segurança padrão;
- Shut-off acoplado;
- Robusto;
- Parafuso de regulação;
- Opção com manômetro acoplado junto;



Especificação dos Modelos:

Modelo	Diamêtro	Vazão GLP (kg/h)	Vazão GN (m³/h)	Pressão de Saída
AP132	1" NPT	500	320	1,1 a 1,9 bar
AP1392 OPSO	1" NPT			
AP1392 UPSO/OPSO	1" NPT			
AP1392 Com Limitador	1" NPT			
AP1392 Especial	1" NPT			2 a 3,2 bar
AP1395	2" Flangeada	1.200	800	1,1 a 1,9 bar
AP1395 OPSO	2" Flangeada			
AP1395 LIMITADOR	2" Flangeada			
ALFA60	2" Flangeada	3.000	2.000	500 mbar a 2 bar
ALFA60 OPSO	2" Flangeada			
AP1398	3" Flangeada	7.000	5.000	1,1 a 1,9 bar
AP1398 OPSO	3" Flangeada			
ALFA 100	4" Flangeada	8.000	6.000	500 mbar a 2 bar
ALFA100 OPSO	4" Flangeada			
ALFA150	6" Flangeada	15.000	12.000	
ALFA150 OPSO	6" Flangeada			

