

VÁLVULA REGULADORA MADAS FRG/2MB

A reguladora de pressão Madas, tipo FRG/2MB, são para aplicações em cavaletes de gás para sistemas de queimadores, skis de reduções de pressão, entre outras aplicações de regulação de pressão comercial ou industrial. O regulador de pressão está em conformidade com EN 88-2 e EN 13611.

Pressão de entrada (P1):

FRG/2MB: até 5 bar.

Pressão de saída (P2): pressão de acordo com a mola de saída. Verificar a tabela.

Classe de precisão:

AC10

Classe de proteção de bloqueio:

SG30

Temperatura de Operação:

-20°C +60°C

Fluído:

Opera com os gases das três famílias: Manufaturado (Gás de Cidade); Gás Natural (Grupo H – metano); Liquefeito de petróleo (GLP); Gás não agressivo.

Material do corpo:

Corpo em alumínio, peças internas em alumínio, aço. Diafragma e juntas em borracha nitrílica-butadieno.

Certificações:

De acordo com a CE, EN 334, EN88-2 e EN13611.

Características Construtivas:

- Compensação da pressão de entrada;
- Com Shut-off acoplada;
- Diafragma de segurança padrão;
- Tomada de pressão interna;
- Válvula de Alívio interna;
- Ponto de teste de pressão de entrada e saída laterais com plugs de 1/4".



Especificação dos Modelos:

Modelo	Diâmetro	Conexão	Mola de pressão de saída
FRG/2MB	½" a 1"	Rp Roscada	10 a 25 mbar
			20 a 30 mbar
			30 a 60 mbar
			60 a 90 mbar
			90 a 170 mbar
			110 a 180 mbar
			170 a 400 mbar
			300 a 650 mbar
			600 a 900 mbar

