

VÁLVULA REGULADORA MADAS RG/2MBC

A reguladora de pressão Madas, tipo RG/2MBC, são para aplicações em cavaletes de gás para sistemas de queimadores, skis de reduções de pressão, entre outras aplicações de regulação de pressão comercial ou industrial. O regulador de pressão está em conformidade com EN 88-2 e EN 13611.

Pressão de entrada (P1):

RG/2MBC: até 5 bar.

Pressão de saída (P2): pressão de acordo com a mola de saída. Verificar a tabela.

Classe de precisão:

AC10

Classe de proteção de bloqueio:

SG30

Temperatura de Operação:

-20°C +60°C

Fluído:

Opera com os gases das três famílias: Manufaturado (Gás de Cidade); Gás Natural (Grupo H – metano); Liquefeito de petróleo (GLP); Gás não agressivo.

Material do corpo:

Corpo em alumínio, peças internas em alumínio, aço. Diafragma e juntas em borracha nitrílica-butadieno.

Certificações:

De acordo com a CE, EM 334, UNI-EN88-2 e UNI-EN13611.

Características Construtivas:

- Compensação da pressão de entrada;
- Diafragma de segurança padrão;
- Tomada de pressão interna;
- Válvula de Alívio interna;
- Ponto de teste de pressão de entrada e saída laterais com plugs de 1/4".



Especificação dos Modelos:

Modelo	Diâmetro	Conexão	Mola de pressão de saída
RG/2MBC	1.1/4" a 2"	Rp Rosca ou Flangeada PN16	10 a 22 mbar
			17 a 32 mbar
			32 a 60 mbar
			50 a 95 mbar
			85 a 180 mbar
			150 a 350 mbar
			300 a 500 mbar
			500 a 800 mbar
RG/2MBC	2.1/2" a 4"	Flangeada PN16	13 a 22 mbar
			20 a 55 mbar
			50 a 130 mbar
			110 a 200 mbar
			170 a 400 mbar
			300 a 530 mbar
			530 a 1300 mbar
			850 a 1500 mbar

