

Válvula Solenoide para gás Elektrogas VML4-5

Válvula solenoide de bloqueio para abertura lenta e fechamento rápido com ajuste de vazão de ar e gás



A válvula solenoide VML4-5 é uma válvula de segurança que é normalmente fechada, com abertura rápida ou lenta e seção rápida ajustável para o fluxo de gás inicial.

Quando não está em posição de trabalho, a mola funciona no disco mantendo a passagem de gás fechada.

Quando a bobina é alimentada, a válvula abre rapidamente na primeira seção do fluxo e, em seguida, lentamente, com a velocidade ajustável.

Quando a alimentação é desligada, a válvula fecha rapidamente.

Este tipo de dispositivo é adequado para controle de bloqueio e regulação de gás e ar em queimadores atmosféricos ou queimadores monoblocos e duoblocos, em fornos industriais e em todos os equipamentos a gás que utilizam válvulas solenoides de gás (qualificadas para serviço contínuo).

Modelo	Dimensão Dimensões Rosqueado ISO 7/1 Flangeado ISO 7005	Material	Conexão	Conexão Elétrica	Pressão Máx	Ajuste de Vazão	
VML0-2	3/8"	Alumínio	Rosqueada	Terminais	200 mbar	Sim	
VML1-2	1/2"						
VML2-2	3/4"						
VML3-2	1"						
VML35-2	1"1/4						
VML4-2	1"1/2						
VML6-2	2"						
VML0-5	3/8"				500 mbar		
VML1-5	1/2"						
VML2-5	3/4"						
VML3-5	1"						
VML35-5	1"1/4						
VML4-5	1"1/2						
VML6-5	2"						

