

Válvula Solenoide para Gás Brahma E6G*LP8*GMO 110V

Válvula solenoide de bloqueio para abertura lenta e fechamento rápido.



A válvula E6G*S é uma válvula de solenoide para gás de abertura lenta, normalmente fechada. Pressão máxima de até 200 mbar. Para aplicações comerciais e industriais, possui um filtro de malha metálica para evitar entrada de sujeira.

Tensão: 220-240Vac / 50-60Hz ou 110Vac / 50-60Hz.

Quando a bobina não é energizada, a mola funciona no disco mantendo a passagem de gás fechada. Quando a bobina é alimentada, a válvula abre. Abertura e fechamento $\leq 1s$.

Quando a alimentação é desligada, a válvula fecha rapidamente.

Item obrigatório para bloqueio e regulação de gás e ar em queimadores atmosféricos ou queimadores monoblocos e duoblocos, em fornos industriais e em todos os equipamentos a gás que utilizam válvulas solenoides de gás (qualificadas para serviço contínuo).

Em conformidade com a NBR 12.313 e a norma EN161, com certificado CE (CE Reg. N° 63AQ0626) de acordo com as Diretivas Europeias 90/396 e 93/68.

Válvulas Solenoides para gás Brahma E6G:

Modelo	Orifício	Diâmetro	Pressão Oper.	Tensão	Alimentação	Vazão (m³/h com $\Delta P 2.5\text{mbar}$)	Ajuste de Vazão
E6G*L10*GMO	10mm	3/8"	200mbar	110V	CA	3,9	Não
E6G*L10*GMO	10mm	1/2"	200mbar	220V	CA	3,9	Não
E6G*L8*GMO	8mm	3/8"	200mbar	110V	CA	2	Não
E6G*L8*GMO	8mm	1/2"	200mbar	220V	CA	2	Não
E6G*LP10*GMO	10mm	3/8"	200mbar	110V	CA	3,9	Não
E6G*LP10*GMO	10mm	1/2"	200mbar	220V	CA	3,9	Não
E6G*LP8*GMO	8mm	3/8"	200mbar	110V	CA	2	Não
E6G*LP8*GMO	8mm	1/2"	200mbar	220V	CA	2	Não



	E6G*	50*	L	R	P	10*1/2*	G	MO	8	230/50-60
Modelo										
Válvula Solenóide E6G										
Versão										
- Standart										
50 - Versão com pressão max. 50mbar										
Tipo de abertura (rápida / lenta)										
S - Abertura Rápida										
L - Abertura Lenta										
Ajuste de Vazão										
Plug de pressão 1/4"										
Tipo de corpo										
8*1/4" - 1/4" com orifício de 8mm										
8*3/8" - 3/4" com orifício de 8mm										
8*1/2" - 1/2" com orifício de 8mm										
10*3/8" - 3/8" com orifício de 10mm										
10*1/2" - 1/2" com orifício de 10mm										
Tipo de fonte de alimentação										
G - Alimentação CA, mas a válvula solenoide opera em CC devido a uma ponte retificadora integrada (somente para versões com conexões "MO", "MOC" e "FD")										
C - Alimentação CC										
A - Alimentação CA (exceto na versão de 50 mbar)										
Tipo de Conexão										
FD - Conexão com engate rápido para tomada DIN43650 - IP65. (GFD IP40)										
MO - Conexão com bloco de terminais - IP54.										
2C - Conexão com cabo de dois fios - IP65.										
3C - Conexão com cabo de três fios - IP65.										
MOC - Conexão com bloco de terminais (coletores curtos) - IP54. (exceto versão de 50 mbar)										
Posição da porta de pressão										
5 - Jusante a esquerda										
6 - Jusante direita										
7 - Montante esquerda										
8 - Montante direita										
Tensão Alimentação										
220/240 Vac / 50-60 Hz										
110Vac / 50-60 Hz										

