

Válvula Solenoide para Gás Brahma EG12*L*GMO 110V

Válvula solenoide de bloqueio para abertura lenta e fechamento rápido.



A válvula EG12*S é uma válvula de solenoide para gás de abertura lenta, normalmente fechada. Pressão máxima de 250 mbar.

Para aplicações comerciais e industriais, possui um filtro de malha metálica para evitar entrada de sujeira.

Tensão: 220-240Vac / 50-60Hz ou 110Vac / 50-60Hz.

Quando a bobina não é energizada, a mola funciona no disco mantendo a passagem de gás fechada. Quando a bobina é alimentada, a válvula abre.

Tempo de abertura e fechamento: $\leq 1s$.

Quando a alimentação é desligada, a válvula fecha rapidamente.

Item obrigatório para bloqueio e regulação de gás e ar em queimadores atmosféricos ou queimadores monoblocos e duoblocos, em fornos industriais e em todos os equipamentos a gás que utilizam válvulas solenoides de gás (qualificadas para serviço contínuo).

Em conformidade com a NBR 12.313 e a norma EN161, com certificado CE (CE Reg. N° 63AQ0626) de acordo com as Diretivas Europeias 90/396 e 93/68.

Válvulas Solenoides para gás Brahma EG12" Orifício 15mm:

Modelo	Pressão Oper.	Tensão	Alimentação	Vazão (m³/h com $\Delta P 2.5mbar$)	Ajuste de Vazão
EG12*L*GMO	250mbar	110V	CA	15	Não
EG12*L*GMO	250mbar	220V	CA	15	Não
EG12*LP*GMO	250mbar	110V	CA	15	Não
EG12*LP*GMO	250mbar	220V	CA	15	Não



	EG12*	L		P*	G	MO	8	230/50-60
Modelo								
Válvula Solenoide EG15 - 1/2" Orifício 15mm								
Tipo de abertura (rápida / lenta)								
S - Abertura Rápida								
L - Abertura Lenta								
Plug de pressão 1/4"								
Tipo de fonte de alimentação								
G - Alimentação CA, mas a válvula solenoide opera em CC devido a uma ponte retificadora integrada (somente para versões com conexões "MO", "MOC" e "FD")								
C - Alimentação CC								
A - Alimentação CA (exceto na versão de 50 mbar)								
Tipo de Conexão								
FD - Conexão com engate rápido para tomada DIN43650 - IP65. (GFD IP40)								
MO - Conexão com bloco de terminais - IP54.								
2C - Conexão com cabo de dois fios - IP65.								
3C - Conexão com cabo de três fios - IP65.								
Posição da porta de pressão								
5 - Jusante a esquerda								
7 - Montante esquerda								
8 - Montante direita								
Tensão Alimentação								
220/240 Vac / 50-60 Hz								
110Vac / 50-60 Hz								

