

## PWT SERIES



### APLICAÇÃO:

Os transmissores de pressão diferencial para água da série PWT proporciona uma medição e controle confiáveis e preciso para muitas aplicações, incluindo bomba de pressão diferencial, queda da pressão diferencial do chiller/boiler e sistemas de pressão diferencial para água quente ou fria.

### CARACTERÍSTICA:

- Ajuste de tempo de resposta (lento ou rápido);
- Sinal de Saída Seleccionável;
- Todos os modelos oferecem contato para ajuste de zero;
- Modelos disponíveis com válvula de desvio pré-montado para fácil instalação e manutenção;
- Fácil instalação.

### ESPECIFICAÇÃO:

**Alimentação:** 12-30 Vdc ou 24 Vac  
**Sinal de Saída:** 4-20mA, 0-5Vdc, 0-10Vdc  
**Conexão:** Rosca Interna, 1/8" NPT  
**Temp. Ambiente:** -10 a 55°C  
**Tipo de Proteção:** NEMA 4

### SELEÇÃO DE MODELOS:

PartNumber	Faixa de Operação	Bypass Pré-Montado
PWT50	0-5, 0-10, 0-25, 0-50 psi	Não
PWT50-BP	0-5, 0-10, 0-25, 0-50 psi	Sim
PWT100	0-10, 0-20, 0-50, 0-100 psi	Não
PWT100-BP	0-10, 0-20, 0-50, 0-100 psi	Sim
PWT250	0-25, 0-50, 0-125, 0-250 psi	Não
PWT250-BP	0-25, 0-50, 0-125, 0-250 psi	Sim