

Filtro Elektrogas FG98-2.A

Filtros para gás com uma elevada capacidade de retenção de poeiras e impurezas, adequados para a proteção de dispositivos instalados a jusante.



O cartucho do filtro é um suporte de aço coberto com um tecido de alta performance feito de fibras de polipropileno, que satisfazem os requisitos rigorosos da Classe de Incêndio F1 de acordo com DIN 53438 e, portanto, são auto extingüíveis.

As câmaras de pressão de entrada e saída podem ser fornecidas com medidores, para conectar um pressostato diferencial de gás para monitorar a diferença de pressão.

Quando a capacidade de armazenamento de poeira for excedida, o elemento filtrante deve ser substituído.

Modelo	Dimensão Dimensões Rosqueado ISO 7/1 Flangeado ISO 7005	Cartucho de filtragem	Conexão	Conectores de pressão	Pressão Máx	Notas
FG7-2.A	DN 65	Fibra de polipropileno 30 µm	Flangeada	1/8" (*)	2 bar	.J disponível (**)
FG8-2.A	DN 80					
FG9-2.A	DN 100					
FG93-2.A	DN 125					
FG95-2.A	DN 150					
FG98-2.A	DN 200					
FG910-2.A	DN 250					
FG912-2.A	DN 300					
FG7-6.A	DN 65				6 bar	
FG8-6.A	DN 80					
FG9-6.A	DN 100					
FG93-6.A	DN 125					
FG95-6.A	DN 150					
FG98-6.A	DN 200					
FG910-6.A	DN 250					
FG912-6.A	DN 300					

(*) entrada/saída como padrão

(**) .J opção para Biogás e Gás de Coque

