



Controlador DC2500 Honeywell

Controlador Universal DC2500 Honeywell

Simplicidade e IHM popular do UDC 2300 da Honeywell o UDC2500 monitora e controla temperaturas e outras variáveis em aplicações como fornalhas e fornos, câmaras ambientais, máquinas de embalagem, máquinas de processamento de plástico.

O Controlador DC2500 também está disponível com aprovação FM como limite de temperatura alta/baixa.

O UDC2500 oferece uma alternativa de tamanho ¼ DIN para muitas aplicações. Seus recursos incluem: Fonte de alimentação AC universal, S422 / 485 Modbus® RTU opcional ou protocolos de comunicação Ethernet 10Base-T TCP / IP, isolamento de entrada / saída, saída de corrente auxiliar isolada.

- Taxa de varredura rápida (166ms);
- Até 5 tipos de saída analógica ou digital;
- Comunicação Ethernet e Modbus;
- Configuração de infravermelho PC e Pocket PC;
- Frente NEMA4X e IP66 proteção facial;
- Avisos em vários idiomas;
- Configuração livre de jumpers;
- Facilmente atualizável em campo;
- Compatibilidade com aplicativos UDC2300 existentes;

A configuração pode ser feita com um PC através de comunicação ou com um Pocket PC, usando a porta de comunicação infravermelha embutida. Não há necessidade de obter acesso à parte traseira do controlador para fazer o download ou upload de uma configuração totalmente nova!

Lista de peças:

| Controlador | Precisão | Rotações | Controle de Saídas Digitais | Entradas analógicas/saídas analógicas | Entradas Digitais/Saídas de Alarme | Tamanho do Painel (HxW) |
|-------------|----------|----------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| UDC 2500 | 0,25% | 1 | 1 ou 2 | 02/fev | 02/fev | 1/4 DIN |

