



Programador DKO 976 Mod. 05 Honeywell Satronic

Programador de Combustão para Queimadores a Óleo Honeywell Satronic

Para Queimadores a Óleo de 1 ou 2 estágios até 30kg / h de rendimento e operações intermitentes, com ou sem pré-aquecimento de óleo

Modos de detecção da chama:

Foto resistor MZ 770 S;
Detector de oscilação infravermelha IRD 1010;
Sensor de chama UV UVD 970.

Tensão: 220 / 240 V (-15... +10%) 50 Hz (±5%) ou 110 / 120 V (-15... +10%) 60 Hz (±5%)

Classificação dos fusíveis: 10 A rápido e 6 A lento

Tempo de reinicialização do bloqueio: Não há

Classe de proteção: IP 40

Aprovações de acordo para às normas Europeias: EN 230

Repetição após uma perda de chama durante a operação.

Parâmetro ambiental aprovado para controle e detector de chamas: Máximo 95% a 30 ° C

Para operação: 0 ° C ... + 60 ° C

Para armazenamento: -20 ° C ... + 80 ° C

DKO 974: operação de 1 estágio com contato de substituição

DKO 976: operação de 2 estágios com contato de substituição

DKO 974N: operação de 1 estágio sem contato de substituição

DKO 976N: operação de 2 estágios sem contato de substituição

Lista de peças:

Modelo	Tempo de início de espera	Tempo de pré-ignição e pré -purga tv1	Monitoração de luz estática tf	Tempo de segurança ts	Tempo de pós-ignição tn	Delay do 2º estágio tv2
05	400	15	5	5	7	20



Item	Descrição	Item N°
Programador	DKO 974 Mod. 05	314005
Programador	DKO 976 Mod. 05	316005
Programador	DKO 974 N Mod. 05	314705
Programador	DKO 976 N Mod. 05	316705
Base	Base de fiação S98 12 pinos	75310
Placa de inserção	PG-Plate	70502
Opcional	Placa de entrada de cabos	70503
Detector de Chama	MZ 770 S	50001
Opcional	MZ 770 S com eixo	51001
Opcional	IRD 1010 direita	16501
Opcional	IRD 1010 end-on	16502
Opcional	IRD 1010 esquerda	16503
Opcional	UVD 970	16702
Suporte para detector de chama	Suporte para MZ 770 S	59101
Opcional	Suporte M 74 para IRD ou UVD	59074
Cabo de Conexão	Tipo de plugue, cabo de 3 núcleos, 0,6 m com pontas de fio de etiqueta	7236001
Cabo de Conexão	Tipo de plugue, cabo de 2 núcleos, 0,5 m com extremidades de fio de etiqueta	7225001

