



Amplificador de Chama R7851B1000 Honeywell

Amplificadores de Chama R7851 Honeywell

Amplificadores plug-in de estado sólido que respondem às entradas do detector de chama para indicar a presença de chama quando usados com módulos de relé 7800 SERIES.

Conecte ao módulo de relé 7800 por meio do conector da borda da placa de circuito impresso para a orientação adequada.

Aprovações

Canadian Standards Association: Certificado Arquivo nº LR95329-3

Factory Mutual: Aprovado Relatório nº 1V9A0.AF

Swiss Re: Aceitável

Código	Tempo de resposta de falha de chama (seg.)	Self Checking	Use com Sensor de Chama	Usar com controle de Segurança Primário	Cor
R7851B1000	2.0 seg. ou 3.0 seg.	Ampli-check	Gás, óleo, carvão: óptico (UV, luz visível) C7927, C7962	Módulos de relé 7800 SERIES	Branco
R7851B1018	0.8 seg. ou 1.0 seg.	Ampli-check	Gás, óleo, carvão: óptico (UV, luz visível) C7927, C7962	Módulos de relé 7800 SERIES	Branco
R7851C1008	2.0 seg. ou 3.0 seg.	Dinâmico	Gás, óleo, carvão: óptico (apenas UV) C7961E, F	Módulos de relé 7800 SERIES	Branco

