



Atuador Modulante para Válvula de Gás V9055A1063 Honeywell

Atuador Modulante para Válvula de Gás Honeywell

Utilizado com Válvulas de Gás V5055 ou V5097 para controlar a entrada de gás para queimadores comerciais e industriais. A válvula se abre para a posição fogo baixo quando a energia é aplicada; válvula abre conforme a demanda.

Tempo máximo de fechamento <1 segundo;

Exibe continuamente a posição da válvula com um indicador vermelho quando aberto e um indicador amarelo quando fechado;

Montagem em qualquer posição diretamente a tampa da válvula com três parafusos;

Inclui eixo integral para modular a combustão em conjunto com a válvula.

Lista de peças

Modelo	Tensão	Tempo		Pressão Máxima de Operação (mbar)	Eixo para Damper	Descrição (HI-LO-OFF)
		Abertura	Fechamento < 1 sec			
V9055A1055	120 Vac	26 seg.	Sim	345	Sim	Modulante-OFF para uso com V5055B. Baixa Pressão
V9055A1063	120 Vac	26 seg.	Sim	345	Sim	Modulante-OFF para uso com V5055B. Baixa Pressão
V9055D1000	120 Vac	26 seg.	Sim	345	Sim	Atuador Modulante-OFF com Prova de Fechamento para uso com V5055C, E/ V5907C, E. Baixa pressão

