

Pressostato de Ar e Gás C6097A2210 Honeywell



Os Pressostatos C6097 são dispositivos de segurança utilizados em sistemas de pressão positiva ou diferencial de pressão para detectar sistemas de gás ou de pressão de ar.

- Para uso com gás natural, GLP ou ar
- Switch pode ser ligado para ligar o alarme
- Modelos C6097A cortam o circuito de controle no ponto de ajuste na queda de pressão
- Modelos C6097B cortam circuito de controle no ponto de ajuste em aumento de pressão
- Bloqueio com reset manual e opções de reciclagem
- Modelos de bloqueio têm botão de reset manual externo
- Tampa transparente removível protege a placa de escala e botão de ajuste
- Tomadas de tubulação permitem a seleção de pressão positiva (ar apenas) ou conexões de ventilação (montagem apenas NPT)
- Limitador de abertura Integral em todos os modelos

Modelo	Faixa de Pressão	Pressão Máxima de Trabalho	Pressão Diferencial	Montagem
	(mbar)	(mbar)	(mbar)	
C6097A2200	2.5 - 50 mbar	300 mbar	0.6 mbar	Montar em conexão direta 1/4"; DIN
C6097A2300	30 - 150 mbar	500 mbar	2.8 mbar	Montar em conexão direta 1/4"; DIN
C6097A2400	100 - 500 mbar	600 mbar	7 mbar	Montar em conexão direta 1/4"; DIN
C6097A2110	1 - 10 mbar	200 mbar	0.4 mbar	Montar em conexão direta 1/4"; PG11
C6097A2210	2.5 - 50 mbar	300 mbar	0.6 mbar	Montar em conexão direta 1/4"; PG11
C6097A2310	30 - 150 mbar	500 mbar	2.8 mbar	Montar em conexão direta 1/4"; PG11
C6097A2410	100 - 500 mbar	600 mbar	7 mbar	Montar em conexão direta 1/4"; PG11

