

Válvula Safety Shut-Off para Gás Siemens VGG10.254U



A série válvulas normalmente fechada VGG10.254U de corpo simples devem ser combinadas com os atuadores eletro-hidráulicos da série SKP para fornecer bloqueio de segurança, regulação da pressão do gás e/ou controle da relação ar-gás para queimadores de gás.

- Listado UL, aprovado pela FM, certificado CSA, aprovado pelo IRI, ISO 9001 e 14000;
- Conexões de pressão ¼ "NPT na entrada e saída;
- Possui filtro na entrada de malha em aço inoxidável, protegendo o assento da válvula, bem como os componentes a jusante;
- As válvulas em conexão com os atuadores SKP abrem lentamente e fecham-se rapidamente;
- O disco de válvula fornece liberação suave de gás e controle de regulação estável.

Modelo	Tamanho da Válvula NPT	Máx. pressão de Operação	Material do Corpo
VGG10.154U	1/2"	1,37 bar	Alumínio
VGG10.204U	3/4"	1,37 bar	Alumínio
VGG10.254U	1"	1,37 bar	Alumínio
VGG10.404U	1.1/2"	1,37 bar	Alumínio
VGG10.504U	2"	1,37 bar	Alumínio
VGG10.654U	2.1/2"	0,69 bar	Ferro Fundido
VGG10.804U	3"	0,69 bar	Ferro Fundido

