

## Atuador Honeywell MT4003C1013



Servomotor para controlar a vazão de ar ou combustível em queimadores a óleo ou gás.

Os servomotores são adequados para queimadores de pequena e média capacidade.

- Falha no temporizador de purga (somente MT4003C)
- Interruptor de ajuste para fogo baixo para permitir o movimento independente do motor (opcional, exceto para MT4000A / B).
- Ajuste em passos de 2 graus
- Eixo do atuador, redondo com uma superfície plana.
- Indicador de posição do motor.
- Disponível em rotação horária e anti-horária

**Aplicação:** Servomotor

**Vttagem, Frequência:** 220 Vac; 50 Hz/ 60 Hz

**Ângulo de Abertura:** 0-160°

**Tempo de regulação para 90°:** 6,12,24 e 30 segundos a 50 Hz

**Torque:** 3 Nm máx.

**Tempo de Pré-Purga (Apenas MT4003C):**

20 segundos, tolerância -0seg. , +10 seg.

| Modelo      | Tensão  | Tempo de Rotação 90° | Sentido de Rotação | Comentários                                                                    |
|-------------|---------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| MT4000A2027 | 220 Vac | 24 segundos          | Horário            | Necessário sinal externo de modulação                                          |
| MT4000A2050 | 110 Vac | 24 segundos          | Horário            | Necessário sinal externo de modulação                                          |
| MT4000B2026 | 220 Vac | 24 segundos          | Horário            | Inclui relé para entrada de modulação externa                                  |
| MT4002B1016 | 220 Vac | 6 segundos           | Anti-Horário       | Inclui relé com 2 fios para conexão do termostato                              |
| MT4003C1013 | 220 Vac | 6 segundos           | Anti-Horário       | Tempo de Falha da pré-purga. Inclui 2 fios para conexão com relé do termostato |
| MT4003C2003 | 220 Vac | 6 segundos           | Horário            | Tempo de Falha da pré-purga. Inclui 2 fios para conexão com relé do termostato |

