

	R8001M1150/U Atuador 150 in/lb NEMA 1 Especificações do produto Aplicação Utilizado com o Módulo SLATE Relação Ar Combustível. Faixa de temperatura de trabalho (°C) -28 °C a 70 °C Utilizado Com: Módulos R8001C6001/U SLATE Relação Ar Combustível
Detalhes Este atuador é certificado com segurança para uso de válvulas de ar/combustível de modulação quando utilizado com o módulo SLATE A/F apenas. Aprovações, FM/FMC- ANSI/ISA 61010-1 Safety Requirements for Electrical Equipment Conformidade com os requisitos Europeus CE; EMC Directive 2004/108/EC; Low Voltage Directive 2006/95/EC ANSI / ISA 61010-1 Requisitos de segurança para equipamentos elétricos (América do Norte); de Controle de Medição e Laboratório, (UK- European Notified Body) Faixa de umidade operacional (% RH): 0 a 99%, sem condensação Faixa de temperatura de armazenamento e Transporte (°C): -40 °C a 80 °C Voltagem: 24 VDC Componentes necessários R8001A1001/U R8001C6001/U Vibração: Vibração Sinusoidal: 5 Hz - 30 Hz, Amplitude: 0.012mil pk / pk75 mm, Vibração Sinusoidal: 30 Hz - 300 Hz a 0,6G, Resistência: 1,1 g por 2 horas a frequências de ressonância. Classificação do Invólucro: NEMA 1, IP10.	

