



R8001M4150/U

Atuador 150 in/lb NEMA 4

Especificações do produto

Aplicação

Utilizado com o Módulo SLATE
Relação Ar Combustível.

Faixa de temperatura de trabalho (°C)
-40 °C a 70 °C

Utilizado Com:

Módulos

R8001C6001/U SLATE Relação Ar
Combustível

Detalhes

Este atuador é certificado com segurança para uso de válvulas de ar/combustível de modulação quando utilizado com o módulo SLATE A/F apenas.

Aprovações, FM/FMC- ANSI/ISA 61010-1 Safety Requirements for Electrical Equipment
Conformidade com os requisitos Europeus CE; EMC Directive 2004/108/EC; Low Voltage Directive 2006/95/EC

ANSI / ISA 61010-1 Requisitos de segurança para equipamentos elétricos (América do Norte); de Controle de Medição e Laboratório, (UK- European Notified Body)

Faixa de umidade operacional (% RH): 0 a 99%, sem condensação

Faixa de temperatura de armazenamento e Transporte (°C): -40 °C a 80 °C

Voltagem: 24 VDC

Componentes necessários

R8001A1001/U

R8001C6001/U

Vibração: Vibração Sinusoidal: 5 Hz - 30 Hz, Amplitude: 0.012mil pk / pk75 mm, Vibração Sinusoidal: 30 Hz - 300 Hz a 0,6G, Resistência: 1,1 g por 2 horas a frequências de ressonância.

Classificação do Invólucro: NEMA 4, IP67.

