

Programador de Chama Honeywell RM7838C1004



Programação em queimadores, fornecendo nível de segurança e capacidade além de outros controladores convencionais.

- As funções incluem purga, startup do piloto do queimador, supervisão de chama, indicação de status do sistema, sistema e autodiagnostico para solução de problemas
- Inclui módulo de teclado com visor
- Cinco LEDs fornecem informações de status da sequência
- Válvula piloto intermitente
- A memória não volátil mantém arquivos de histórico e status de bloqueio após perda de energia
- Período de estabelecimento da chama piloto selecionável
- Fornece flexibilidade de aplicação e capacidade de interface de comunicação opcional através de Modbus™

Aplicação: Programador Semi Automático

Frequência: 50 Hz; 60 Hz

Faísca de início: Sim, 5 segundos

Pré-Ignição: Sim

Tipo de Piloto: Interrupto

Interlocks: Lockout

Verificação do Fluxo de Ar: Escolha do Usuário

Aprovação

Factory Mutual: Report No. OX4A5.AF

Underwriters Laboratories, Inc: Component Recognized, File No. MP28; Guide No. MCCZ

Modelo	Tensão	Período de Estabelecimento da Chama		Comentários
		Principal	Piloto	
RM7838A1014	120 Vac	Intermitente	4 seg ou 10 seg	Display S7800 Incluso
RM7838B1013	120 Vac	10 seg ou intermitente	4 seg ou 10 seg	Display S7800 Incluso
RM7838C1004	120 Vac	10 seg ou intermitente	4 seg ou 10 seg	Display S7800 Incluso
RM7838C1020	120 Vac	10 seg ou intermitente	4 seg ou 10 seg	Display S7800 Incluso

