

## Servomotor Modutrol M6184D1068 Honeywell



Servomotor Modutrol da Serie 61, sem retorno por mola e controle por pulso (floating), para abertura de dampers e válvulas.

- Motor e circuitos operam à partir de 24 Vac (Alguns modelos incluem Trafo 110/220V)
- Motor tem curso ajustável de 90 a 160 graus
- Switches auxiliares estão disponíveis de fábrica ou pode ser montado em campo separadamente
- Todos os modelos tem eixos duplos
- Os motores são projetados para trabalhar tanto em válvula e dampers normalmente fechados ou abertos.

**Aplicação:** Motor Elétrico

**Falha no Modo de Segurança:** Sem retorno por mola

**Controle do Sinal:** Floating

**Feedback:** Não

**Possibilidade de adicionar Switches Auxiliar:** Sim

**Transformador Interno:** Não (opcional)

**Aprovação**

**CE:** EN55011 (Emission) EN50082-2 (Immunity) 73/23/EEC (LVD)

**Underwriters Laboratories, Inc:** Listed: File No. E4436, Guide No.

XAPX for USA and Canada

| Modelo     | Torque (Nm) | Tensão | Tempo Nominal (segundos) | Switch Auxiliar Interno | Ângulo de Rotação | Torque                             | Inclui                     |
|------------|-------------|--------|--------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------------|
| M6184A1015 | 17          | 24V    | 30-60                    | 0                       | 90 graus          | Ajustável; 90° a 160°, simétrico   | -                          |
| M6184A1023 | 8.5         | 24V    | 15-30                    | 0                       | 160 graus         | Ajustável; 90° a 160°, assimétrico | Transformador 50004263-003 |
| M6184D1001 | 8.5         | 24V    | 15-30                    | 0                       | 90 graus          | Ajustável; 90° a 160°, simétrico   | -                          |
| M6184D1035 | 17          | 24V    | 30-60                    | 0                       | 160 graus         | Ajustável; 90° a 160°, assimétrico | -                          |
| M6184D1068 | 17          | 24V    | 120-240                  | 0                       | 90 graus          | Ajustável; 90° a 160°, simétrico   | -                          |
| M6184F1014 | 17          | 24V    | 30-60                    | 2                       | 90 graus          | Ajustável; 90° a 160°, simétrico   | -                          |
| M6194B1011 | 34          | 24V    | 60-120                   | 1                       | 90 graus          | Ajustável; 90° a 160°, simétrico   | -                          |
| M6194D1017 | 34          | 24V    | 120-240                  | 0                       | 160 graus         | Ajustável; 90° a 160°, assimétrico | -                          |
| M6194E1006 | 34          | 24V    | 120-240                  | 1                       | 90 graus          | Ajustável; 90° a 160°, simétrico   | -                          |

