

Válvula Solenoide VE4020A1054 Honeywell



Característica: Tensão AC, ON/OFF, normalmente fechada, abertura rápida.

Fluidos: Gás natural, GLP, ar.

Conexão: Rosqueada ISO 7/1 (Rp) BSP

Tempo de abertura máximo: 1 segundo

Tempo de fechamento máximo: <1 segundo

Grau de Proteção: IP65

Aprovação: CE (EN161), AGA

Conexão Elétrica: DIN plug e PG11

Válvula Solenoide de abertura e fechamento rápido, Classe "A".
Para controle e regulação de queimadores a gás, para aplicações em fornos caldeiras e outros aparelhos consumidores de gás.

Modelo	Tensão	Conexão	Máx. Pressão de Operação (mbar)	Conexão Elétrica	Bobina
VE4010A1006	220Vac	3/8	360	PG11	BB052301
VE4015A1005	220Vac	1/2	360	PG11	BB052301
VE4015A1070	220Vac	1/2	360	DIN plug	BB052302
VE4020A1005	220Vac	3/4	200	PG11	BB052325
VE4025A1004	220Vac	1	200	PG11	BB052325
VE4025A1145	220Vac	1	360	DIN plug	BB052326
VE4032A1000	220Vac	1.1/4	200	PG11	BB052340
VE4032A1109	220Vac	1.1/4	200	PG11	BB052340
VE4040A1003	220Vac	1.1/2	200	PG11	BB052340
VE4040A1144	220Vac	1.1/2	200	PG11	BB052340
VE4040A1219	220Vac	1.1/2	360	DIN plug	BB052306
VE4050A1002	220Vac	2	200	PG11	BB052303
VE4050A1127	220Vac	2	360	DIN plug	BB052303
VE4065A1000	220Vac	2.1/2	200	PG11	BB052365
VE4015A1013	110Vac	1/2	360	PG11	BB051102
VE4015A1138	110Vac	1/2	360	DIN plug	BB051102
VE4020A1054	110Vac	3/4	200	PG11	BB051125
VE4025A1053	110Vac	1	200	PG11	BB051125
VE4025A1194	110Vac	1	360	DIN plug	BB051126
VE4040A1052	110Vac	1.1/2	200	PG11	
VE4040A1227	110Vac	1.1/2	360	DIN plug	
VE4050A1051	110Vac	2	200	PG11	BB051125
VE4050A1184	110Vac	2	360	DIN plug	BB051154

