

Válvula Solenoide VE4020B1129 Honeywell



Válvula Solenoide de abertura e fechamento rápido, Classe "A" com ajuste de vazão. Para controle e regulação de queimadores a gás, para aplicações em fornos caldeiras e outros aparelhos consumidores de gás.

Característica: ON/OFF, normalmente fechada, abertura rápida, com ajuste de vazão

Fluidos: Gás natural, GLP, ar

Conexão: Rosqueada ISO 7/1 (Rp) BSP

Tempo de abertura máximo: 1 segundo

Tempo de fechamento máximo: <1 segundo

Grau de Proteção: IP65

Aprovação: CE (EN161), AGA

Conexão Elétrica: DIN plug e PG11

Modelo	Tensão	Conexão (BSP)	Máx. Pressão de Operação (mbar)	Conexão Elétrica	Bobina
VE4010B1062	220Vac	3/8	360	DIN plug	
VE4015B1004	220Vac	1/2	200	PG11	BB152301
VE4015B1087	220Vac	1/2	360	DIN plug	BB152305
VE4020B1004	220Vac	3/4	200	PG11	BB152325
VE4020B1046	220Vac	3/4	360	PG11	BB152325
VE4020B1137	220Vac	3/4	360	DIN plug	BB152324
VE4025B1003	220Vac	1	200	PG11	BB152325
VE4025B1045	220Vac	1	360	PG11	BB152325
VE4025B1102	220Vac	1	360	DIN plug	BB152325
VE4032B1116	220Vac	1.1/4	360	DIN plug	
VE4040B1002	220Vac	1.1/2	200	PG11	BB152326
VE4040B1044	220Vac	1.1/2	360	PG11	BB152340
VE4040B1119	220Vac	1.1/2	360	DIN plug	
VE4040B1135	220Vac	1.1/2	360	DIN plug	
VE4050B1001	220Vac	2	200	PG11	BB152340
VE4050B1043	220Vac	2	360	PG11	BB152303
VE4050B1118	220Vac	2	360	DIN plug	BB152307
VE4065B1017	220Vac	2.1/2	200	PG11	BB152365
VE4080B1016	220Vac	3	200	PG11	BB152380



Modelo	Tensão	Conexão (BSP)	Máx. Pressão de Operação (mbar)	Conexão Elétrica	Bobina
VE4010B1054	110Vac	3/8	360	DIN plug	
VE4015B1012	110Vac	1/2	200	PG11	BB151101
VE4015B1095	110Vac	1/2	360	DIN plug	BB151107
VE4020B1129	110Vac	3/4	360	PG11	BB151125
VE4025B1078	110Vac	1	360	PG11	BB151125
VE4025B1110	110Vac	1	360	DIN plug	BB151125
VE4025B1128	110Vac	1	360	DIN plug	BB151125
VE4032B1108	110Vac	1.1/4	360	DIN plug	BB151104
VE4040B1127	110Vac	1.1/2	360	DIN plug	BB151104
VE4050B1126	110Vac	2	360	DIN plug	BB151153

Modelo	Tensão	Conexão (BSP)	Máx. Pressão de Operação (mbar)	Conexão Elétrica
VE8015B1042	24Vac	1/2	360	DIN plug
VE8020B1042	24Vac	3/4	200	DIN plug
VE8025B1058	24Vac	1	200	DIN plug
VE8040B1032	24Vac	1.1/2	200	DIN plug
VE8050B1023	24Vac	2	200	DIN plug

Modelo	Tensão	Conexão (BSP)	Máx. Pressão de Operação (mbar)	Conexão Elétrica
VE8015B1059	24...28Vdv	1/2	360	DIN plug
VE8020B1059	24...28Vdv	3/4	200	DIN plug
VE8025B1066	24...28Vdv	1	200	DIN plug
VE8032B1039	24...28Vdv	1.1/4	200	DIN plug
VE8040B1040	24...28Vdv	1.1/2	200	DIN plug
VE8050B1031	24...28Vdv	2	200	DIN plug

