

Válvula Solenoide VE4020C1086 Honeywell



Característica: Tensão AC, ON/OFF, normalmente fechada, abertura lenta e fechamento rápido com ajuste de vazão.

Fluidos: Gás natural, GLP, ar.

Conexão: Rosqueada ISO 7/1 (Rp) BSP

Tempo de abertura máximo: 30 segundos

Tempo de fechamento máximo: <1 segundo

Aprovação: CE (EN161), AGA

Conexão Elétrica: DIN plug e PG11

Válvula Solenoide de abertura lenta e fechamento rápido, Classe "A". Para controle e regulagem de queimadores a gás, para aplicações em fornos caldeiras e outros aparelhos consumidores de gás.

Modelo	Tensão	Conexão	Máx. Pressão de Operação (mbar)	Conexão Elétrica	Bobina
VE4015C1003	220Vac	1/2	360	PG11	BB152301
VE4015C1110	220Vac	1/2	360	DIN plug	BB152305
VE4020C1003	220Vac	3/4	200	PG11	BB152325
VE4020C1060	220Vac	3/4	200	DIN plug	
VE4020C1086	220Vac	3/4	360	DIN plug	BB152324
VE4025C1002	220Vac	1	200	PG11	BB152325
VE4025C1085	220Vac	1	200	DIN plug	
VE4025C1119	220Vac	1	360	DIN plug	BB152324
VE4032C1032	220Vac	1.1/4	360	PG11	BB152340
VE4040C1001	220Vac	1.1/2	200	PG11	BB152326
VE4040C1175	220Vac	1.1/2	360	DIN plug	BB152342
VE4050C1000	220Vac	2	200	PG11	BB152340
VE4050C1117	220Vac	2	360	DIN plug	BB152307
VE4015C1128	110Vac	1/2	360	DIN plug	BB151107
VE4025C1127	110Vac	1	360	DIN plug	
VE4032C1065	110Vac	1.1/4	360	DIN plug	
VE4040C1167	110Vac	1.1/2	360	DIN plug	

